



## Features

### Schutz

Ausgestattet mit Temperatur, Spannung und Stromsensoren für hohen Schutz.

### Easy Controll

Einfache und leichte Bedienung, geführt durch ein übersichtliches 4,3" LCD Display

### Funktionen

MIG/MAG Syneric, MIG MAG Manuell, WIG (Lift), MMA

- Drahtspulen bis Ø300mm
- 4 Rollen Drahtvorschub
- Spool Gun kompatibel
- Umpolbar
- SYN Programm für: Stahl, Edelstahl, AlMg, Fülldraht, CuSi3
- EN60974-10:2014 + A1:2015
- EN60974-1:2012

Großes LCD Display mit Übersichtliche Menüführung, zum einfachen Bedienen des Gerätes.

3in1 das Multi-GMAW 250-3 LCD ermöglicht das Schweißen im MIG/MAG Modus, WIG Modus mit Kontaktzündung und auch Stab Elektroden können verschweißt werden.

Das Multi-GMAW 250-3LCD ist ein Professioneller 3in1 Schweißinverter, es zeichnet sich durch einfache Bedienung und hohe Effizienz aus. Das Gerät ist einfach in der Bedienung und erfüllt die Strengsten EU Standards für Schweißgeräte.

| Modell               | Netzspannung                  | Netz-sicherung | max. Leistungsaufnahme                           | Schweißstrom   | Einschaltdauer 40°C / 10min | Leerlauf Spannung | Schutzklasse | Gewicht | Maße        |
|----------------------|-------------------------------|----------------|--|--|-----------------------------|-------------------|--------------|---------|-------------|
| Multi-GMAW 250-3 LCD | ~400V AC<br>+/-10%<br>50-60Hz | 16A Träge      | MIG/MAG<br>7,4kW<br>WIG<br>6,1kW<br>MMA<br>8,9kW | MIG/MAG<br>15 – 250A<br>WIG<br>10 – 250A<br>MMA<br>10 – 250A | 60% 250A<br>100% 195A       | 15V               | IP 23<br>H   | 26kg    | 550x230x540 |